

Válvulas Sanitarias: Waukesha & APV

Instalación y Operación Tips y Sugerencias:

1. Use solo repuestos y dispositivos recomendados por el fabricante para mantener la integridad del equipo.
2. La limpieza de las secciones de paso de la válvula tiene lugar durante la limpieza de las tuberías conectadas a ellas, mediante el flujo del medio limpiador
3. Durante la limpieza deberá comprobarse la compatibilidad de cada detergente y proceso de limpieza elegido para las juntas empleadas.
4. El montaje deberá realizarse de forma que los líquidos puedan fluir afuera de la carcasa de la válvula, siendo preferible el montaje en vertical
5. Los intervalos de mantenimiento difieren según la aplicación y deben ser establecidos en cada caso por el usuario mediante controles periódicos.
6. No se permite limpiar la válvula con agentes limpiadores que contengan abrasivos o materiales de pulido. Particularmente el vástago de la válvula no habrá de limpiarse, bajo ninguna circunstancia, con tales agentes. Si se daña el vástago, pueden producirse fugas.
7. Cambie juntas y retenes según las instrucciones de montaje. Le recomendamos que tenga juntas de repuesto almacenadas. Para el mantenimiento de la válvula le suministramos juegos de juntas completos, incl. grasa para juntas.
8. Evite usar herramientas punzantes que pudieran dañar o-rings y empaques.